

70 1000x1000x310 ABS 1150x1150x310 1295x1295x342 1135x1135x338 892x1134x310 884x1427x330

1000x1000x310 1150x1150x310 1295x1295x342

1000x1000x310 1150x1150x310 Yuyi 1295x1295x342 1135x1135x338 892x1134x310 884x1427x330 1000x1000x310 1150x1150x310 1295x1295x342 1135x1135x338 892x1134x310 884x1427x330.

1000x1000x310 1150x1150x310 1295x1295x342 1135x1135x338 892x1134x310 884x1427x330 ABS 1000x1000x310 1150x1150x310 1295x1295x342 1135x1135x338 892x1134x310 884x1427x330 1000x1000x310 1150x1150x310 1295x1295x342 1135x1135x338 892x1134x310 884x1427x330 1000x1000x310 1150x1150x310 1295x1295x342 1135x1135x338 892x1134x310 884x1427x330.



Shape	Item	OD	ID	Material
Square	50 Gallon	1000x1000x310mm	840x840x306mm	ABS
	70 Gallon	1150x1150x310mm	990x990x306mm	ABS
	100 Gallon	1295x1295x342mm	1135x1135x338mm	ABS
Rectangle	50 Gallon	892x1134x310mm	775x1017x306mm	ABS
	70 Gallon	884x1427x330mm	767x1310x326mm	ABS

- * 1000x1000x310 1150x1150x310 1295x1295x342 1135x1135x338 892x1134x310 884x1427x330 50 1000
- * 1000x1000x310 1150x1150x310 1295x1295x342 1135x1135x338 892x1134x310 884x1427x330 QTY 200pcs 1000x1000x310 1150x1150x310 1295x1295x342 1135x1135x338 892x1134x310 884x1427x330
- * 55120 40 30 1000x1000x310 1150x1150x310 1295x1295x342 1135x1135x338 892x1134x310 884x1427x330 1000x1000x310 1150x1150x310 1295x1295x342 1135x1135x338 892x1134x310 884x1427x330

ABS 系統の概要

- ABS (Anti-lock Braking System) は、制動時にタイヤがロックすることを防止し、制動距離を短縮し、操縦性を向上させるシステムです。
- ABS は、制動時にタイヤの回転速度を監視し、ロックが検出された場合、制動圧を自動的に調整します。
- ABS は、制動時にタイヤの回転速度を監視し、ロックが検出された場合、制動圧を自動的に調整します。
- 100km/h から制動した場合、ABS を搭載した車両は、ABS を搭載していない車両に比べて、制動距離が約 10% 短縮されます。
- ABS は、制動時にタイヤの回転速度を監視し、ロックが検出された場合、制動圧を自動的に調整します。

ABS の動作原理

ABS は、制動時にタイヤの回転速度を監視し、ロックが検出された場合、制動圧を自動的に調整します。このシステムは、[ABS の動作原理](#)と称されます。

ABS は、制動時にタイヤの回転速度を監視し、ロックが検出された場合、制動圧を自動的に調整します。このシステムは、[ABS の動作原理](#)と称されます。