

70100200 50 40 ABS DWC NFT

70100200 50 40

Yuyi

ABS



Shape	Item	OD	ID	Material
Square	50 Gallon	1000x1000x310mm	840x840x306mm	ABS
	70 Gallon	1150x1150x310mm	990x990x306mm	ABS
	100 Gallon	1295x1295x342mm	1135x1135x338mm	ABS
Rectangle	50 Gallon	892x1134x310mm	775x1017x306mm	ABS
	70 Gallon	884x1427x330mm	767x1310x326mm	ABS

- * 50
- * QTY 200pcs
- * 55120 40 30

ABS 系統の点検項目

- ABS 警告灯が点灯している場合は、直ちに点検が必要です。
- ブレーキペダルを押したときに、硬さや振動が感じられる場合は、点検が必要です。
- 100km/h 以上で走行しているときに、ブレーキが振動する場合は、点検が必要です。
- ブレーキ油のレベルが正常かどうかを確認してください。不足している場合は、補充が必要です。

ABS 油の交換方法

ABS 油は、通常のブレーキ油とは異なり、専用の油を使用する必要があります。交換方法は、以下の通りです。

1. 車体を安全な場所に停車させ、エンジンを止めます。
2. ABS 油のレベルを確認します。不足している場合は、補充します。
3. 古い油を排出します。排出した油は、適切に処分してください。
4. 新しい油を注入します。注入した油のレベルを確認します。
5. 完了したら、エンジンを起動し、ブレーキペダルを数回踏み込み、油を循環させます。